

VULCANO ARIA



Camera di combustione in ghisa

TERMOCAMINO AD ARIA VENTILATO CANALIZZABILE

C.V. AG 72 22 kw (motore 420 mc)

C.V. AG 77 27 kw (motore 420 mc)

C.V. AG 85 32 kw (motore 600 mc)

Il camino e' completo di:

- elettroventilatore
- centralina proporzionale (si autoregola in funzione della temperatura)
- 2 griglie con serranda
- 2 griglie di ripresa aria in plastica
- 2 tubi in alluminio d 120

ACCESSORI CAMINO



VALVOLA FUMI MANUALE

Consigliata per canne fumarie con sviluppo superiore ai 5ml



MODERATORE DI TIRAGGIO

Consigliata per stabilizzare il tiraggio della canna fumaria



CENTRALINA PROPORZIONALE

Per gestione aria con funzione auto



GRIGLIE CANALIZZAZIONE

175x175 con serranda



GRIGLIE DI DECOMPRESSIONE ARIA CALDA

650x120 griglia decompressione

potenza
da 22 a 32kw

rendimento
C.V. AG 72
80,2%

rendimento
ottimale
anche in
presenza del
vetro aperto

uscita fumi
da 20 a 25cm

dimensioni
a partire da
88x57x142cm